

特點

- ◆ DSP 數位影像處理
- ◆ 自動白平衡
- ◆ 自動增益控制
- ◆ 自動逆光補償
- ◆ IP 66防水功能，雙玻璃，雙遮罩
- ◆ 紅外線功能可達30米~40米
- ◆ 50 高亮度雙角度 LED



		40米彩色紅外線攝影機
型號		PT-CIR2A70
攝像元件		1/3" Sharp Color CCD
攝像圖素		510 (H) × 492 (V)
解析度		水平 420 條
自動白平衡		2300° k ~ 9500° k
逆光補償		全時逆光補償
最低照度		0.2 LUX / F2.0 (0 LUX with IR on)
信號 / 雜訊比		50dB 以上
電子快門		1 / 60 ~ 1 / 100,000 秒
增益控制		自動 最大可至36dB
掃瞄系統		2 : 1 交織掃瞄
伽瑪系數		0.45
鏡頭		內含 6 mm 鏡頭 (可選 4 / 8 / 12 / 16 mm)
同步方式		內同步
視頻輸出		複合訊號 CVBS 1 Vp-p / 75 Ohms 低照度時彩色訊號濾除
IR LED		70 顆高亮度雙角度 LED / 20000小時
IR 光譜		850 nm
最大投射角度		70度
輪廓補正控制		自動 0~15倍
控制方式		CDS 自動測光控制
最大有效照度		40 LUX
使用電源		AC 110V / 220V
防水標準		IP66
操作溫度		-30°C ~ 60°C
外觀尺寸		97(寬)X85(高)X260(長)mm

經
銷
商